

EC - BSP内螺纹-60°锥带O型圈-90°弯接头

BS 5200, ISO 12151-6 - DKOR 90°



适用软管类型:



XXXX-XX-XX 型号		软管内径				螺纹 BSP	A	B	E	W
46	43	DN	Inch	Size	mm		mm	mm	mm	mm
1EC46-4-4	1EC43-4-4	6	1/4	-4	6,3	1/4x19	50	26	28	19
1EC46-6-6	1EC43-6-6	10	3/8	-6	9,5	3/8x19	61	38	33	22
1EC46-8-6	1EC43-8-6	10	3/8	-6	9,5	1/2x14	60	38	36	27
1EC46-8-8	1EC43-8-8	12	1/2	-8	12,7	1/2x14	63	40	40	27
1EC46-10-8	1EC43-10-8	12	1/2	-8	12,7	5/8x14	63	40	39	30
1EC46-10-10	1EC43-10-10	16	5/8	-10	15,9	5/8x14	70	45	44	30
1EC46-12-10	1EC43-12-10	16	5/8	-10	15,9	3/4x14	70	45	42	32
1EC46-12-12	1EC43-12-12	20	3/4	-12	19,1	3/4x14	80	54	55	32
1EC46-16-12	1EC43-16-12	20	3/4	-12	19,1	1x11	80	54	59	41
1EC46-16-16	1EC43-16-16	25	1	-16	25,4	1x11	105	75	71	41
	1EC43-20-20	32	1.1/4	-20	31,8	1-1/4x11	130	82	76	50

正常订货情况下配丁晴橡胶O型圈的接头可在-30°C~+105°C温度下正常使用，如有需要，可订购其他特殊材料的O型圈。
O型圈的尺寸和型号请参考样本E栏中O型圈部分。
材料: 碳钢, 镀锌