



# 液压快换接头

## 通用接头

4200 系列

### 阴接头

内螺纹





规格 (英寸)	型号 碳钢	螺纹尺寸 NPTF	螺纹尺寸 ORB	尺寸(英寸)			重量(磅) 磅/件
				总长	扳手卡面	最大直径	
				A	B	C	
*3/8	4250-3P	3/8-18	-	2.31	0.81	1.31	0.39
*3/8	4250-3P**	3/8-18	-	2.31	0.81	1.31	0.39
*1/2	4250-4P	1/2-14	-	2.68	0.94	1.50	0.55
*1/2	4250-4P**	1/2-14	-	2.68	0.94	1.50	0.55
*1/2	4250-15P	-	3/4-16	2.68	0.94	1.50	0.55
*1/2	4250-15P**	-	3/4-16	2.68	0.94	1.50	0.55

\* 推动式连接设计。

\*\* 座阀式设计。

### 阳接头

内螺纹



规格 (英寸)	型号 碳钢	螺纹尺寸 NPTF	螺纹尺寸 ORB	总长	外露 长度	尺寸(英寸)		重量(磅) 磅/件	
						六角 尺寸	最大 直径		
						D	E	F	G
3/8	4010-3P**	3/8-18	-	1.60	0.80	0.94	1.08	0.16	
1/2	8010-4	1/2-14	-	1.95	1.09	1.06	1.23	0.20	
1/2	8010-4P**	1/2-14	-	1.95	1.09	1.06	1.23	0.20	
1/2	8010-15	-	3/4-16	2.06	1.20	1.06	1.23	0.20	
1/2	8010-15P**	-	3/4-16	2.06	1.20	1.06	1.23	0.20	

\*\* 座阀式设计。

### 易换部件 - 4200系列

规格(英寸)	型号	说明	材料
1/2	2-211N0552-90	O形密封圈	丁腈橡胶 Buna-N (Nitrile)
3/8	2-116N0552-90	O形密封圈	丁腈橡胶 Buna-N (Nitrile)