

液压快换接头

大流量接头

HO系列



应用

HO 系列接头具有广泛的应用。HO 接头在炼油厂、石化工厂和纸浆厂用于连接锅炉的高压水清理所需的软管和管路。这类接头还在油田用于钢管的内部和外部压力测试所需的软管管路。

备注：保护性防尘塞及防尘帽在快换接头的使用期方面起着至关重要的作用，而且不选择适当的防尘塞及防尘帽即说明接头的购置不完善。对于派克所有系列液压接头所需的防尘塞及防尘帽，请参见目录所示的相关页中的内容。



特征

- 高压力应用：1/4" 及 3/8" 接头的工作压力达 15000PSI (1050 bar)，1/2" 接头的工作压力达 10000 PSI (700 bar)。
- 内部无阀，避免流量受阻。
- 设计碳钢接头表面化学镀镍处理，可耐腐蚀。
- 具有标准套筒锁紧机构，有助于防止意外断开。
- 标准丁腈橡胶 Buna-N (Nitrile) 套筒锁紧机构 O 形圈由 Teflon® 垫圈支撑以防止密封圈挤出。

技术规范



规格(英寸)	1/4	3/8	1/2
额定压力(PSI)	15,000	15,000	10,000
额定流量(GPM)	3	6	12
温度范围(标准密封件)	-40°至+250°F		

阴接头



规格 (英寸)	型号	螺纹尺寸 NPTF	总长	尺寸(英寸)		重量(磅) 磅/件
				六角 尺寸	最大 直径	
			A	B	C	
1/4	HO-251-4FP	1/4-18	1.67	0.94	1.06	0.24
3/8	HO-371-6FP	3/8-18	1.67	0.94	1.06	0.22
1/2	HO-501-8FP	1/2-14	2.03	1.25	1.62	0.52

阳接头



规格 (英寸)	型号	螺纹尺寸 NPTF	总长	外露 长度	尺寸(英寸)		重量(磅) 磅/件
					六角 尺寸	最大 直径	
			D	E	F	G	
1/4	HO-252-4FP	1/4-18	1.40	0.66	0.81	0.94	0.10
3/8	HO-372-6FP	3/8-18	1.44	0.70	0.94	1.08	0.12
1/2	HO-502-8FP	1/2-14	2.03	0.86	1.12	1.30	0.26

NPSF-National Pipe Straight Fuel

BSPP-British Standard Pipe Parallel