


GZ 组合接头



X1) O型圈

系列	D1 	T	D3	L1	L2	S1	重量 克/件	订货号*	工作压力 (bar)	
									CF	71
L	06	M 12×1.5	2.5	32	33	14	28	GZ06L	500	315
	08	M 14×1.5	4.0	32	33	17	41	GZ08L	500	315
	10	M 16×1.5	6.0	33	34	19	53	GZ10L	500	315
	12	M 18×1.5	8.0	33	34	22	71	GZ12L	400	315
	15	M 22×1.5	10.0	38	39	27	129	GZ15L	400	315
	18	M 26×1.5	13.0	36	38	32	165	GZ18L	400	315
	22	M 30×2	17.0	42	44	36	243	GZ22L	250	160
	28	M 36×2	22.0	46	48	41	319	GZ28L	250	160
	35	M 45×2	28.0	48	52	50	449	GZ35L	250	160
	42	M 52×2	34.0	52	57	60	737	GZ42L	250	160
S	06	M 14×1.5	2.5	32	33	17	41	GZ06S	800	630
	08	M 16×1.5	4.0	33	34	19	54	GZ08S	800	630
	10	M 18×1.5	6.0	33	35	22	74	GZ10S	800	630
	12	M 20×1.5	8.0	36	38	24	95	GZ12S	630	630
	14	M 22×1.5	9.0	39	41	27	131	GZ14S	630	630
	16	M 24×1.5	11.0	39	42	30	172	GZ16S	630	400
	20	M 30×2	14.0	44	48	36	261	GZ20S	420	400
	25	M 36×2	18.0	46	53	46	477	GZ25S	420	400
	30	M 42×2	23.0	52	62	50	605	GZ30S	420	400
	38	M 52×2	30.0	52	67	60	826	GZ38S	420	315

* 订总成型号或者其他密封材料请参考D6页。

请根据
表面处理及
材料添加后缀

订货号后缀			
材料	表面处理 及材料	示例	标准密封材料
碳钢, 无六价铬镀锌	CF	GZ16SCF	NBR
不锈钢	71	GZ16S71	VIT