


VSTI M/R-ED 内六角油口端堵头 – 公制/英制螺纹ED型密封


X1) ED圈

D

公制 直螺纹 T1	BSP 螺纹 T1	D1	L1	L2	S1	重量 克/件	订货号*	订货号*	工作压力 (bar)	
									CF	71
M 10×1	G 1/8 A	14.0	12.3	8	5	8	VSTI10X1ED	VSTI1/8ED	400	400
M 12×1.5		17.0	17.3	12	6	14	VSTI12X1.5ED		400	400
M 14×1.5	G 1/4 A	19.0	17.3	12	6	20	VSTI14X1.5ED	VSTI1/4ED	400	400
M 16×1.5	G 3/8 A	22.0	17.3	12	8	25	VSTI16X1.5ED	VSTI3/8ED	400	400
M 18×1.5		24.0	17.3	12	8	32	VSTI18X1.5ED		400	400
M 20×1.5		26.0	19.3	14	10	42	VSTI20X1.5ED		400	400
M 22×1.5	G 1/2 A	27.0	19.3	14	10	51	VSTI22X1.5ED	VSTI1/2ED	400	400
M 26×1.5		32.0	21.3	16	12	78	VSTI26X1.5ED		400	400
M 27×2	G 3/4 A	32.0	21.3	16	12	79	VSTI27X2ED	VSTI3/4ED	400	400
M 33×2	G 1 A	40.0	22.8	16	17	130	VSTI33X2ED	VSTI1ED	400	400
M 42×2	G 1 1/4 A	50.0	22.8	16	22	198	VSTI42X2ED	VSTI1 1/4ED	315	315
M 48×2	G 1 1/2 A	55.0	22.8	16	24	263	VSTI48X2ED	VSTI1 1/2ED	315	315

订购其他密封材料请参考D6页。

 请根据
表面处理及
材料添加后缀

订货号后缀			
材料	表面处理 及材料	示例	标准密封材料
碳钢, 无六价铬镀锌	CF	VSTI1/2EDCF	NBR
不锈钢	71	VSTI1/2ED71	VIT